

ТРУБКА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ КЛЕЕВАЯ ТУТ 4:1

Трубка термоусаживаемая ТУТ с подклеивающим слоем с коэффициентом усадки 4:1 применяется при монтаже проводных и кабельных соединений. Термоусаживаемая трубка плотно облегает защищаемую поверхность, повторяя ее рельеф и образуя прочное покрытие. Провод или кабель приобретает физико-механические свойства, позволяющие противодействовать проникновению влаги, механическому истиранию и химической коррозии. Предлагаемые термоусаживаемые трубки обладают повышенной скоростью усадки.

Серия клеевая ТУТ 4:1



Цвет трубки



Типоразмер
4,0/1,0
6,0/1,5
8,0/2,0
12,0/3,0
16,0/4,0
20,0/5,0
24,0/6,0
32,0/8,0
40,0/10,0
50,0/13,0

Технические характеристики

Материал	полиолефин
Коэффициент усадки	4:1
Диаметр до усадки	от 4,0 до 50 мм
Рабочее напряжение, не более	600 В
Температура усадки	+80 ... +120 °C
Диапазон рабочих температур	-55 ... +110 °C

Условные обозначения

ТУТ клеевая 4:1 12,0/3,0 чёрная

